

TERMÉKISMERTETŐ

EVVA G30 Fagyálló

Szerves inhibitorokat tartalmazó, etilénlikol bázisú, nagyon hosszú csereperiódusú, csúcsminőségű tömény hűtőfolyadék koncentrátum. Kifejezetten ajánlott a legkorszerűbb motorokhoz, amelyekben fontos a magas hőmérsékletű alumínium alkatrészek védelme. Nem tartalmaz szilikátokat, foszfátokat, kromátot, nitriteket és aminokat. Hígítás nélkül nem használható.

Jellemző fizikai és kémiai értékek

Tulajdonság	Érték	Vizsgálati eljárás (ASTM)
Színe	rózsaszín	
Sűrűség 20 °C-on	1125 kg/ m ³	DIN 51757
PH	7,2 – 8,9	ASTM D 1287
Dermedéspont (50%-os hígításban)	-36°C	ASTM D 1177
Forráspont	>157°C	ASTM D 1120

Specifikációk:

VW G12 / G12+ (TL 774 D/F)
GM 6277M MB 325.3 MAN 324
Typ Si-OAT

Ez a terméktájékoztató csupán informatív jellegű, nem pedig jogilag kötelező érvényű nyilatkozat. Az adatok nem jelentik egyes esetekben valamely tulajdonság meglétének bizonyosságát és nem mentesítik a felhasználót saját vizsgálatainak elvégzése alól. A termékkel való bánással és a termék szállításával kapcsolatos további tájékoztató a biztonsági adatlapokon található.