

TERMÉKISMERTETŐ

EVVA FROSTSCHUTZ EWK

Speciális fagyvédő föld kollektorokhoz, szolár berendezésekhez és hőszivattyúkhoz. Továbbá az élelmiszeriparban is használatos. (FDA jóváhagyott).

Tulajdonságok: (tipikus ismertető értékek)

Kinézet	színtelen folyadék
Sűrűség (20°C)	1.050 – 1.054 g/ml
pH-érték	1:1 vízzel kb. 9-10
Forrási tartomány	178°C
Lúgos tartalék	kb. 9,8

EWK bázisú, propilénglikol rozsdásodást gátló bázissal, ami megfelel az ÖNORM H 5195-2 követelménynek.

Megakadályozza a lerakódást, valamint a vízkő képződését.

EWK fagyvédő más fagyvédő szerekkel nem keverhető össze.

Felhasználás:

Hőhordozó a geotermikus létesítményekben. (közvetett gőzpumpa a föld-kollektorokba). Zárt meleg vizes rendszerekbe, szolárrendszerekbe. Keverési arány betartásával 100% fagyvédelem. Vizsgálatát a rekraktométerrel lehet elvégezni.

Figyelem: a rendszer feltöltése előtt helyileg meg kell határozni, hogy milyen törvényi előírásokat kell betartani.

Biztonsági tanács: Kémiai anyagokkal való érintkezéskor a szükséges előírásokat és törvényi előírásokat be kell tartani.

Figyelem:

A rendszert alaposan ki kell mosni, mielőtt a fagyvédő keverékkel feltöltenénk.

Ez a terméktájékoztató csupán informatív jellegű, nem pedig jogilag kötelező érvényű nyilatkozat. Az adatok nem jelentik egyes esetekben valamely tulajdonság meglétének bizonyosságát és nem mentesítik a felhasználót saját vizsgálatainak elvégzése alól. A termékkel való bánással és a termék szállításával kapcsolatos további tájékoztató a biztonsági adatlapokon található.