

TERMÉKISMERTETŐ

EVVA GFP SAE 10W, 20W-20, 30, 40, 50

Az **EVVA GFP** ideális motorolaj a vegyes járműparkok számára:

- dieselmotorokhoz /feltöltővel vagy anélkül /
- Otto-motorokhoz

-minden olyan járműhöz, amely motorgyártója ezt a teljesítményű olajat ajánlja.

Alkalmazható a haszonjárműveknél, autóbuszoknál, erőgépeknél és különböző építkezéseken alkalmazott gépeknél. Lehetővé teszi a felhasznált olajfélések számának csökkentését és megakadályozza a különböző olajok felcserélését.

Meghosszabbított olajcsere intervallummal rendelkezik, amelyet a motorgyártók utasításai szerint kell alkalmazni.

Jellemzői:

	10W	20W-20	30	40	50
viszkozitás 100 °C-on, mm ² /s	5,7	7,0	10,9	14,4	18,5
viszkozitás 40 °C-on, mm ² /s	35,3	49,0	94,0	141,0	204
viszkozitási index	100	100	100	100	100
kalcium %	0,3	0,39	0,39	0,39	0,39
cink %	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
foszfor %	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
nitrogén %	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057
TBN mgKOH/g	10,64	10,64	10,64	10,64	10,64
szulfát-hamu	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45

Specifikációk:

- ACEA E2
- API CF/CF2/SG
- MAN 270, MB 228.0
- CAT-T0-2

Ez a terméktájékoztató csupán informatív jellegű, nem pedig jogilag kötelező érvényű nyilatkozat. Az adatok nem jelentik egyes esetekben valamely tulajdonság meglétének bizonyosságát és nem mentesítik a felhasználót saját vizsgálatainak elvégzése alól. A termékkel való bánással és a termék szállításával kapcsolatos további tájékoztató a biztonsági adatlapokon található.